

Scheda Tecnica

SBIANCALEGNO trattamento rigenerante sbiancante

CARATTERISTICHE

Elimina il grigiore e le macchie provocate dagli agenti atmosferici e da invecchiamento su legni non verniciati. Viene utilizzato anche su teak di imbarcazioni, pontili, corrimano, arredamenti, attrezzature di bordo, infissi, recinzioni, palizzate.

CICLO APPLICATIVO

Sbiancalegno è una soluzione acquosa pronta all'uso. Dopo ca. 15-30 minuti dall'applicazione risciacquare con acqua. Ripetere più volte l'operazione se necessario. È possibile verniciare con impregnanti dopo la completa asciugatura o mantenere con altri trattamenti protettivi.

AVVERTENZE

Non applicare su legni verniciati, non è uno sverniciatore.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l 10-15		Diluente acqua		Pulizia attrezzi acqua		Applicazione a rullo no	
Aspetto e finitura =		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 1,2±0,02		Applicazione a pennello 0%	
Colori trasparente		Secco al tatto =		Solidi in peso n.d.		Applicazione a spatola no	
Esterni/interni si/si		Secco in profondità =		Viscosità n.d.		- Applicazione a spruzzo d'aria - Ø ugelli pressione =	
Vita di stoccaggio 24 mesi		Sovraverniciabilità =		Temperatura di infiammabilità =		Confezioni: 1,000-5,000 lt.	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.



Via della Padula 319
57124 Livorno (ITALY)

tel. 39-586-85.12.50 - fax 39-586-85.11.70
Mail info@liquiplast.com - www.liquiplast.com