

1300

F.I.R.

Impregnante a solvente

UFI: S811-N06S-100D-ST2W

PERICOLO H226 Liquido e vapori infiammabili.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. **H336** Può provocare sonnolenza o vertigini. **P501** Smaltire il prodotto /

recipiente in conformità alla regolamentazione locale **P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P101** In

caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. **P331** NON provocare il vomito. **P280** Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il

viso. **EUH066** L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Contiene:

NEODECANOATO DI COBALTO; Può provocare una reazione allergica. Contiene: Idrocarburi C9-11 n- iso-
alcani ciclici < 2%aromatici; Hydrocarbons, C10-C13, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics; XILENE
(MISCELA DI ISOMERI).

VOC (Direttiva 2004/42/CE) : Impregnanti non filmogeni per legno (per interni ed esterni). VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso : 61738 Limite massimo : 700,00

LIQUIPLAST S.R.L.

Via della Padula, 31957124 Livorno [LI] ITALIA Tel. 0586/851250 Fax. 0586/851170