

# Scheda Tecnica

## AMUFON mangiamuffa

### CARATTERISTICHE

Soluzione detergente sanificante con potente effetto igienizzante ed antimuffa. Pulisce efficacemente muri, mattonelle, pietre, scalini, terrazze, canali di scolo, superfici cementizie e lapidee infette da muffe, muschi, licheni, alghe e microflora. Si applica all'interno ed all'esterno con dispositivi di protezione per gli occhi, pelle e vie respiratorie.

### CICLO APPLICATIVO





















#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Applicare direttamente Amufon sulle superfici da bonificare spruzzando con nebulizzatore. Prima dell'asciugatura rimuovere le efflorescenze con una spugna umida su pareti interne. In ambiente esterno su grandi superfici applicare con pennello o spazzolone e prima dell'asciugatura rimuovere con acqua a pressione. A seconda del grado di infestazione è possibile diluire il prodotto anche fino al 300% con acqua oppure applicarlo puro. Comunque si consiglia sempre una piccola prova preliminare per verificare eventuali incompatibilità o evitare danneggiamenti alle superfici da trattare. Può alterare la superficie dei metalli; in tal caso risciacquare abbondantemente con acqua ed asciugare immediatamente. Per incrostazioni spesse e persistenti ripetere l'applicazione. In ogni caso non operare mai a secco per non disperdere spore o sostanze friabili e nocive nell'ambiente. Dopo 24 o 48 ore è possibile ricoprire all'interno con pittura additivata battericida e fungicida es. Cleyton Sanitized per prevenire la formazione di nuove muffe.

#### PRECAUZIONI

Applicare indossando dispositivi di protezione per occhi, pelle e vie respiratorie. Eventuali residui di prodotto devono essere prediluiti abbondantemente con acqua prima di finire nella rete fognaria. Evitare assolutamente il contatto con altre sostanze chimiche (es. acidi o sostanze alcaline) con cui potrebbero reagire violentemente liberando gas tossici.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l  10±3		Diluente  acqua		Pulizia attrezzi  acqua		Applicazione a rullo  =	
Aspetto e finitura  liquido limpido		Fuori polvere  =		Peso specifico kg/l  1,300±0,100		Applicazione a pennello  0%	
Colori  trasparente		Secco al tatto  =		Solidi in peso  n.d.		Applicazione a spatola  =	
Esterni/interni  si/si		Secco in profondità  =		Viscosità  n.d.		Applicazione a spruzzo d'aria  Ø UGELLO    ATM PRESSIONE	
Vita di stoccaggio  24 mesi		Sovraverniciabilità  12 ore		Temperatura di infiammabilità  =		diluz.: 0% usare bassa pressione	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Confezioni:

5,000-0,500 lt.

