



**PRODOTTO:** **AMUFON**  
**DESCRIZIONE:** MANGIAMUFFA  
**CATEGORIA:** ANTIMUFFA  
**ULTIMO AGGIORNAMENTO:** 12.04.2024  
**CODICE FORMULA:** 0376



## CARATTERISTICHE


Soluzione detergente sbiancante per il trattamento di superfici con presenza di muffa. Pulisce efficacemente muri, mattonelle, pietre, scalini, terrazze, canali di scolo, superfici cementizie e lapidee infette da muffe, muschi, licheni, alghe e microflora. Si applica all'interno ed all'esterno con dispositivi di protezione per gli occhi, pelle e vie respiratorie.

## CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI

Applicare direttamente Amufon sulle superfici da bonificare spruzzando con nebulizzatore. Prima della asciugatura rimuovere le efflorescenze con una spugna umida su pareti interne. In ambiente esterno su grandi superfici applicare con pennello o spazzolone e prima dell'asciugatura rimuovere con acqua a pressione. A seconda del grado di infestazione è possibile diluire il prodotto anche fino al 300% con acqua oppure applicarlo puro. Comunque si consiglia sempre una piccola prova preliminare per verificare eventuali incompatibilità o evitare danneggiamenti alle superfici da trattare. Può alterare la superficie dei metalli; in tal caso risciacquare abbondantemente con acqua ed asciugare immediatamente. Per incrostazioni spesse e persistenti ripetere l'applicazione. In ogni caso non operare mai a secco per non disperdere spore o sostanze friabili e nocive nell'ambiente. Dopo 24 o 48 ore è possibile ricoprire all'interno con pittura additivata battericida e fungicida es. Cleyton Sanitized per prevenire la formazione di nuove muffe.

## DATI TECNICI

(a 22°C e 60% di umidità relativa)

<b>Massa volumica ISO 2811:</b>	1,115 ± 0,100 g/cm <sup>3</sup>	<b>Interni:</b>	sì
<b>Aspetto e finitura:</b>	trasparente	<b>Esterni:</b>	sì
<b>Resa teorica:</b>	12 ± 3 m <sup>2</sup> /l	<b>Applicazione:</b>	
<b>pH:</b>	14	<b>Diluizione:</b>	pronto all'uso
<b>Punto di infiammabilità:</b>	non infiammabile	<b>Pulizia attrezzi:</b>	acqua
<b>Vita di stoccaggio:</b>	24 mesi		
<b>Sovraverniciabilità:</b>	12 h		

## PRECAUZIONI

Applicare indossando dispositivi di protezione per occhi, pelle e vie respiratorie. Eventuali residui di prodotto devono essere pre-diluiti abbondantemente con acqua prima di finire nella rete fognaria. Evitare assolutamente il contatto con altre sostanze chimiche (es. acidi o sostanze alcaline) con cui potrebbero reagire violentemente liberando gas tossici.

## CONFEZIONI

5,000-0,500 l

*Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.*