






Scheda Tecnica

PRODOTTO: CLEYTON GESSO

CATEGORIA: IDROPITTURA
REVISIONE SCHEDA: 29.06.2020

CARATTERISTICHE	Idropittura lavabile traspirante opaca, ad altissima copertura, igienizzante, antimuffa, finissima, particolarmente indicata per superfici di interni rifinite a gesso o in cartongesso. Grazie alla elevata traspirabilità contribuisce a migliorare l'abitabilità ed a mantenere i muri sani in un ambiente confortevole. Il notevole grado di copertura consente maggiore diluizione e riduzione delle pennellate talvolta manifeste soprattutto su superfici lisce come finiture a gesso.
CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI	Su cartongesso o pareti lisce a gesso applicare preventivamente una mano di Liquifix 30N, nanofissativo a forte penetrazione, per ridurre l'assorbimento e favorire la scorrevolezza durante l'applicazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE a 22°C e 60% di umidità relativa

Aspetto e finitura-gloss:	opaco	
Massa volumica gr./l.:	1,7±0,05	
Punto di infiammabilità:	non infiammabile	
Vita di stoccaggio:	24 mesi	
Secco al tatto:	30'	
Secco in profondità:	1 h	
Sovraverniciabilità:	6-8 h	
Interni:		sì
Esterni:		no
Colori:	Bianco. Riproducibile in tinte NCS	
Diluyente:		
Applicazione:	 40-50% in volume	 40-50% in volume
Resa teorica m²/l.:	12±1	
Classificazione C.O.V.:	Rientra nei limiti di <30g/l. previsti nell'anno 2010.	
Voce di capitolato	Con un consumo di 0,1 l/mq. di pittura acrilica traspirante finissima previa mano di fissativo	
Confezioni	14,000-5,000-2,500 l.	

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici.

