SCHEDA TECNICA

liquiplast
INDUSTRIA VERNICI

PRODOTTO: **CLEYTON PROFESSIONAL**

DESCRIZIONE: PITTURA TRASPIRANTE ACRILICA LAVABILE IDROREPELLENTE
CATEGORIA: IDROPITTURE
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 17.01.2024
CODICE FORMULA: 4030

CARATTERISTICHE

Idropittura traspirante acrilica lavabile supercoprente ad alto contenuto di biossido di titanio, igienizzante antimuffa, formulata per trattamento di interni come pitturazioni decorative o imbiancature di ambienti con presenza di condensa ed umidità particolarmente predisposti allo sviluppo di muffe. Cleyton Professional, conserva per lungo tempo l'aspetto originale preservando i componenti dall'attacco di muffe e batteri. Cleyton Professional grazie all'elevata traspirabilità contribuisce a migliorare l'abitabilità ed a mantenere muri sani per un ambiente confortevole. È la pittura preferita dai professionisti per copertura e pennellabilità.

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI FONDI

Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.
Precedenti pitturazioni: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, lavare con acqua.
Pittura a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare.
Superfici murali con muffe: dopo la pulizia detergere e bonificare con Amufon mangia muffa. Dopo 24-48 ore spolverare ed applicare due mani di Cleyton Casasana Sanitized.
Intonaci a gesso o cartongesso: applicare prima una mano di fissativo Liquifix 30/N Sanitized diluito al 200-300% con acqua.
Finitura: lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di Cleyton Professional con un intervallo di ca. 8-12 ore una dall'altra.

DATI TECNICI
(a 22°C e 60% di umidità relativa)

Massa volumica ISO 2811:	1,70 ± 0,05 g/cm³	**Esterni:**	no		
Viscosità:	11000 mPas /	**Colori:**	bianco, tinte di cartella USF e NCS, basi tintometro		
(Brookfield ISO 2555:2018)	Spindle 6 / 60 rpm				
Aspetto e finitura gloss:	opaco, 2 ± 1 gloss	**Diluente:**	acqua		
(UNI EN ISO 2813)					
Resa teorica:	12 m²/l	**Applicazione:**			
Vita di stoccaggio:	24 mesi				
Secco al tatto:	30'	**Diluizione:**	30-40%	30-40%	40-50%
Secco in profondità:	6 h		Ø ugello 1,5-1,7 mm - atm. 2,5-3		
Sovraverniciabilità:	8-12 h	**Pulizia attrezzi:**	acqua		
Interni:	sì				

CLASSIFICAZIONE C.O.V.

Direttiva Europea 2004/42 CE.
Valore limite di C.O.V. per Cleyton Professional (CAT A/a - Pitture per pareti e soffitti interni): 30 g/l (2013). Cleyton Professional ha un contenuto di C.O.V. < 30 g/l.

PRECAUZIONI

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5°C. Non applicare su superfici infestate da muffe senza preventivo trattamento con appositi prodotti. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione in due strati, su fondi predisposti, di Cleyton Professional pittura acrilica lavabile traspirante igienizzante con un consumo di _____ l/m² da applicarsi in una mano al prezzo di _____ €/m².

CONFEZIONI

14,000-5,000-2,500 l

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.

Via della Padula, 319 - 57124 Livorno - Tel. +39 586 851250 - info@liquiplast.com - www.liquiplast.com