

# Scheda Tecnica

## COLMAX

### CARATTERISTICHE

Stucco in pasta ad acqua per interni, per legno e muro.

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI






**Legno:** asportare parti friabili e polvere. Applicare in bassi spessori, quindi carteggiare ad essiccazione avvenuta.

**Muro:** asportare parti friabili e polvere. Applicare in bassi spessori, quindi carteggiare ad essiccazione avvenuta.

### AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a +5°C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5 °C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l  variabile		Diluente  acqua		Pulizia attrezzi  acqua		Applicazione a rullo  =	
Aspetto e finitura  cremoso denso		Fuori polvere  30"		Peso specifico kg/l  1,9±0,1		Applicazione a pennello  =	
Colori  bianco, noce		Secco al tatto  1 ora		Solidi in peso  =		Applicazione a spatola  si	
Esterni/interni  no/si		Secco in profondità  12 ore		Viscosità  =		- Applicazione a spruzzo d'aria - Ø ugelli pressione  =	
Vita di stoccaggio  2 anni		Sovraverniciabilità  2 ore		Temperatura di infiammabilità  =		Confezioni:  0,125-0,250- 0,500-2,500 lt. 25,000 kg.	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

