

Scheda Tecnica

DECORLANDIA TINGITUTTO Pittura lavabile acrilica per esterni ed interni

CARATTERISTICHE

Pittura acrilica lavabile ad acqua per esterni ed interni di eccezionale copertura, ottima resa, facile da applicare, aspetto opaco vellutato. Resistenza all'abrasione. Ideale per muri ma anche per belle arti, bricolage, hobbistica e quindi su legno, masonite, terracotta. Dato il basso contenuto di v.o.c. (volatil organic components) viene considerato con basso impatto ambientale tanto da rendere possibile l'impiego di grandi superfici di ambienti con presenza di alimenti, scuole, ospedali ed interni di appartamenti abitati.

CICLO APPLICATIVO - PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco Civile: lasciare stagionare pulire eventuali macchie di sporco.

Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, lavare con acqua.

Pittura a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare. Stuccare e lasciare asciugare perfettamente. Applicare una mano di isolante fissativo Liquifix 500/A all'interno su intonaci nuovi o a gesso; all'esterno usare Liquifix 500/A su intonaci nuovi e fissativo a solvente Liquifix 500/S su intonaci vecchi e precedenti pitture.

Legno: applicare una mano di Pittura Opaca di Fondo acrilica ad acqua (Decorlandia) e carteggiare.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di Tingitutto con un intervallo di ca. 4-5 ore una dall'altra.




















AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a +5°C. Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione dell'Idropittura lavabile per esterni ed interni Tingitutto a base di resina acrilica in dispersione e pigmenti selezionati resistenti alla luce, mediante pennello o rullo o spruzzo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo									
16		acqua		acqua		50-80%									
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello									
opaco satinato		=		1,4±0,050		50%-80%									
Colori		Secco al tatto		Solidi in peso		Applicazione a spatola									
bianco e di cartella		30"		45		=									
Esterni/interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo d'aria									
si/si		24 ore		K.U. 112		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø UGELLO</th> <th>ATM PRESSIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-1,5 mm.</td> <td>2,5-3</td> </tr> <tr> <td>airless 0,66 mm</td> <td>100-200</td> </tr> <tr> <td>diluiz.: 50-80%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Ø UGELLO	ATM PRESSIONE	1-1,5 mm.	2,5-3	airless 0,66 mm	100-200	diluiz.: 50-80%		
Ø UGELLO	ATM PRESSIONE														
1-1,5 mm.	2,5-3														
airless 0,66 mm	100-200														
diluiz.: 50-80%															
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità											
24 mesi		4-5 ore		=											

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Confezioni: 14,000-5,000-
2,500-0,750-
0,125 lt.

Via della Padula 319
57124 Livorno (ITALY)



tel. 39-586-85.12.50 - fax 39-586-85.11.70
Mail info@liquiplast.com - www.liquilast.com