

Scheda Tecnica

FIBROGUM RX

CARATTERISTICHE

Pittura acrilica antiriflesso opaca per coprire ed abbattere i riflessi indesiderati di precedenti pitture alluminatate o per sovrappinturare vecchi manti bituminosi e proteggerli dai raggi U.V.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti con efflorescenze saline, parti incoerenti, sfoglianti, sporco, devono essere risanati. Stuccare eventuali buche o crepe. Lasciare asciugare, carteggiare e spolverare. Applicare sempre comunque una mano di fissativo a solvente Liquifix 500/S.



FINITURA

Applicare due mani di Fibrogum RX a distanza di 12-24 ore.

AVVERTENZE

Le superfici devono essere stagionate; non applicare su manti bituminosi di posa recente poiché potrebbero provocare il distaccamento della finitura. Le superfici devono essere in leggera pendenza e prive di avvallamenti per evitare il ristagno d'acqua. Non applicare in condizioni di particolare umidità, con minaccia o previsione di pioggia, né con temperatura inferiore a +10°C o su superfici particolarmente esposte al sole durante l'applicazione. Evitare il gelo. Conservare a temperatura superiore a 5°C. I tempi dichiarati per le sovrapplicazioni sono validi per condizioni ambientali con 20°C

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/kg.		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
4-5		acqua		acqua		=	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
opaco		5/6 ore		=		15-20%	
Colori		Secco al tatto		Solidi in peso		Applicazione a spatola	
grigio, rosso		12-24 ore		=		=	
Esterni/interni		Secco in profondità		Viscosità		- Applicazione a spruzzo d'aria - Ø ugelli pressione	
si/si		24 ore		=		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		Confezioni:	
24 mesi		e pedonabilità 12-24 ore		=		14,000- 5,000 lt.	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.



Via della Padula 319
57124 Livorno (ITALY)

tel. 39-586-85.12.50 - fax 39-586-85.11.70
Mail info@liquiplast.com - www.liquiplast.com