

Scheda Tecnica

FITOPLAST

CARATTERISTICHE




Mastice per innesti, sigillante, elastico, impermeabile. Forma una pellicola di adeguato spessore per proteggere l'arbusto, come una corteccia naturale, dalle intemperie e dagli insetti.

Ad acqua, esente da solventi a baso C.O.V.
Non contiene sostanze bituminose né catrame.

AVVERTENZE

Evitare di applicare con temperatura $<8^{\circ}\text{C}$ o con previsione di pioggia.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l ca. 50 gr. per innesto		Diluente acqua		Pulizia attrezzi acqua		Applicazione a rullo no	
Aspetto e finitura cremoso spalmabile		Fuori polvere 5-6 ore		Peso specifico kg/l 1,3		Applicazione a pennello si	
Colori noce		Secco al tatto 12-24 ore		Solidi in peso 70±3		Applicazione a spatola si	
Esterni/interni si/si		Secco in profondità 48 ore		Viscosità =		Applicazione a spruzzo d'aria - Ø ugelli pressione =	
Vita di stoccaggio 12 mesi		Sovraverniciabilità =		Temperatura di infiammabilità =		Confezioni: 0,250-0,500- 1,000-20,000 kg.	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.



Via della Padula 319
57124 Livorno (ITALY)

tel. 39-586-85.12.50 - fax 39-586-85.11.70
Mail info@liquiplast.com - www.liquiplast.com