

**LIQUIGRIP**

**promotore di adesione, ruvido, universale.**




















**CARATTERISTICHE**

Promotore di adesione, ruvido, universale, pronto all'uso, facile da applicare con pennello e rullo, rapido ad asciugare. Fa presa su supporti lisci, con difficoltà di adesione o poco assorbenti, costituisce un ottimo ponte di ancoraggio su mattonelle in gres, piastrelle in ceramica, lamiera zincate, converse in rame e pvc, vetroresina, vetro, pannelli in plastica, legno, marmo, massetti e cementi levigati.

Si applica su pavimentazioni esistenti senza incrementare gli spessori, o per il successivo incollaggio diretto di piastrelle su piastrelle senza ricostruire il massetto.

E' esente da solventi, non serve diluire, si applica all'interno ed all'esterno, sia in orizzontale che in verticale.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l <		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
5		acqua		acqua		Si diluizione 0%	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
pasta granuloso		2 ore		0,1400±0,05		Si diluizione 0%	
Colori		Secco al tatto		Solidi in peso		Applicazione a spatola	
biancastro semitrasparente		6 ore		67%±2		=	
Esterni/interni		Secco in profondità		Viscosità		- Applicazione a spruzzo d'aria	
si/si		24 ore		n.d.		- Ø ugelli pressione	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		Confezioni:	
24 mesi		24 ore		=		1,000-5,000-18,000 kg.	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

