

## Scheda Tecnica

**PRODOTTO: MEKIN**

**DESCRIZIONE:** SALE ANTIMACCHIA ANTIMUFFA  
**CATEGORIA:** CICLO RISANANTE  
**REVISIONE SCHEDA:** 26.06.2020

<b>CARATTERISTICHE</b>	Sale speciale inodore, incolore per neutralizzare macchie e contenere gli effetti dovuti ad infiltrazioni, fumo, fuliggine, nicotina. Svolge anche funzione isolante riducendo così la possibilità di affioramenti ed efflorescenze dovuti ad umidità o precedenti infiltrazioni su muri ed intonaci.
<b>CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI</b>	Pulire, carteggiare, asportare eventuali efflorescenze dalle parti interessate su muri. In caso di fuliggine lavare le pareti asportando con apposite soluzioni la pigmentazione nera della superficie.
<b>ISTRUZIONI</b>	Per isolare basta sciogliere il contenuto del sacchetto in 4-5 litri di acqua ed applicare su intonaci, gesso, calce. Per neutralizzare, sciogliere il contenuto del sacchetto in 2-3 litri ed applicare abbondantemente sulle macchie. In casi difficili ripetere l'operazione. Dopo aver lasciato reagire ed asciugare, spazzolare via eventuali residui e pitturare normalmente. In casi persistenti applicare una seconda passata. Dopo 24 ore è possibile sovrappitturare con pittura lavabile o idrorepellente (è sconsigliata la sovraverniciatura con pittura minerale alla calce, grassello di calce....).

### CARATTERISTICHE TECNICHE a 22°C e 60% di umidità relativa

<b>Aspetto e finitura:</b>	cristalli di sale.
<b>Vita di stoccaggio:</b>	36 mesi
<b>Sovraverniciabilità:</b>	24 h
<b>Interni:</b>	 sì
<b>Esterni:</b>	 sì
<b>Diluente:</b>	
<b>Applicazione:</b>	
<b>Resa teorica m<sup>2</sup>/l.:</b>	15 mq. con 1 litro di soluzione (50 mq. con 1 kg. di Mekin)
<b>Classificazione C.O.V.:</b>	Non contiene C.O.V.
<b>Confezioni</b>	0,750 l.

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici.

