

Scheda Tecnica

SIGNAL







CARATTERISTICHE

Pittura traccialinee ad acqua, speciale per manti erbosi di impianti sportivi. Diluire soltanto la quantità prevista per l'uso immediato. Non lasciare il prodotto diluito per un tempo prolungato onde evitare sedimentazioni. Resiste agli agenti atmosferici ed ha una rapida essiccazione. Signal ha un basso impatto ambientale, non inquina, non è nocivo, non è irritante a contatto con la pelle ed ha un valore massimo di C.O.V. (composti organici volatili) inferiore al limite previsto dalla Direttiva europea 2004/42 CE. In normali condizioni ambientali e di utilizzo, la durata media della segnatura si protrae per circa un mese. La diluizione può variare dal 40% al 45% con acqua a seconda che si tratti di passata nuova o di una rinfrescata.

AVVERTENZE

Non applicare in previsione di pioggia o con temperature inferiori a +5°C. Conservare a temperatura superiore a +5°C ed in luogo riparato dai raggi diretti del sole.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Resa Teorica Per mano mq/l |  | Diluente |  | Pulizia attrezzi |  | Applicazione a rullo |  |
| 35-40 metri lineari | | acqua | | acqua (a fresco) | | = | |
| Aspetto e finitura |  | Fuori polvere |  | Peso specifico kg/l |  | Applicazione a pennello |  |
| cremoso coprente | | = | | 1,64±0,1 | | = | |
| Colori |  | Secco al tatto |  | Solidi in peso |  | Applicazione a spatola |  |
| bianco | | 2 ore | | 76%±2 | | = | |
| Esterni/interni |  | Secco in profondità |  | Viscosità |  | Applicazione a spruzzo d'aria |  |
| si/no | | = | | n.d. | | Ø UGELLO | ATM PRESSIONE |
| Vita di stoccaggio |  | Sovraverniciabilità |  | Temperatura di infiammabilità |  | diluiz : 40-45% in volume | |
| 24 mesi | | = | | = | | | |

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Confezioni: 14,000 lt.