

STUCCO LEGNO

CARATTERISTICHE

Pasta speciale formulata con vera farina di legno, terre coloranti e resine. È ideale per chiudere fori e fessure, indicato per ricostruire le parti mancanti di tutte le superfici e strutture di legno. Aderisce ed ancora perfettamente su tutte le superfici e forma con il legno un corpo unico duro, tenace e resistente nel tempo. Una sola applicazione è solitamente sufficiente per riparare la superficie, tuttavia nel caso di buchi profondi si consiglia di effettuare la lavorazione in più riprese. Può essere carteggiato, verniciato o forato come legno vero.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Mescolare bene il prodotto prima dell'uso, assicurarsi che le parti da trattare siano carteggiate, pulite ed asciutte. Applicare il prodotto con una spatola metallica e comprimerlo bene nella parte da riparare, per buchi profondi, consigliamo di ripetere l'operazione dopo sei ore. Sei ore dopo l'applicazione, la parte stuccata può essere carteggiata, tinteggiata, verniciata e lavorata come legno vero.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l variabile		Diluente nec extra		Pulizia attrezzi nec extra		Applicazione a rullo =	
Aspetto e finitura =		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 1,250		Applicazione a pennello =	
Colori frassino, noce chiaro e scuro, mogano		Secco al tatto 1 ora		Solidi in peso 65%		Applicazione a spatola 0%	
Esterni/interni si/si		Secco in profondità 12 ore		Viscosità =		- Applicazione a spruzzo d'aria - Ø ugelli pressione =	
Vita di stoccaggio =		Sovraverniciabilità 6 ore		Temperatura di infiammabilità =		Confezioni: 0,250 lt.	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

