

Scheda Tecnica

ULTRAS








CARATTERISTICHE

Pittura traccialinee ad acqua, speciale per manti erbosi di impianti sportivi di buona bianchezza e copertura. Diluire soltanto la quantità prevista per l'uso immediato. Non lasciare il prodotto diluito per un tempo prolungato onde evitare sedimentazioni. Resiste agli agenti atmosferici ed ha una rapida essiccazione. Ultras ha un basso impatto ambientale, non inquina, non è nocivo, non è irritante a contatto con la pelle ed ha un valore massimo di C.O.V. (composti organici volatili) inferiore al limite previsto dalla Direttiva europea 2004/42 CE. In normali condizioni ambientali e di utilizzo, la durata media della segnatura si protrae per circa un mese. La diluizione può variare dal 40% al 45% con acqua a seconda che si tratti di passata nuova o di una rinfrescata.

AVVERTENZE

Non applicare in previsione di pioggia o con temperature inferiori a +5°C. Conservare a temperatura superiore a +5°C ed in luogo riparato dai raggi diretti del sole.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
40-45 metri lineari		acqua		acqua (a fresco)		=	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
cremoso coprente		=		1,64±0,1		=	
Colori		Secco al tatto		Solidi in peso		Applicazione a spatola	
bianco		2 ore		76%±2		=	
Esterni/interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo d'aria	
si/no		=		n.d.		Ø UGELLO	ATM PRESSIONE
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		diluiz : 40-45% in volume	
24 mesi		=		=			

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Confezioni: 14,000 lt.